

□レンタル

□販売

アスベスト用負圧除塵機

アスベスト処理時の作業領域内を常に負圧に保つことにより、周囲の空気を吸い込んで、汚染された空気が外に漏れないようにする除塵システムです。吸引された汚染空気は一次、二次フィルターを通過して、最後にHEPAフィルターで濾過されて、はじめて清浄な空気となって外気へ排出されます。(0.3 μ mの粒子を99.97%以上捕集する性能があります)



インテークチャンバーとアルミダクトを装着することにより、室外からも除塵できます。養生スペースが狭い室内、地下室等に威力を発揮します。

アルミダクト(別売)

SR-60Bにインテークチャンバーを装着したところ

SR-60B

アスベスト除去問題に昭和62年から取り組んできたサンワ・リノテックならではの経験と現場のニーズ、国産のインバータ技術を集積して生まれました。

特長

- コンパクトながら、AC100Vで56m³/minと高い処理能力!
- 特殊ファンとインバータ技術の導入で、従来の国産品と比べて2倍の能力を確保。
- 輸入品でしか対応できなかったグレードを国産化で可能に、さらに高性能・高安定化に成功。
- 国産化で即納体制が実現できます。

性能表

型番	SR-60B
サイズ	800H × 650W × 1,010D
初期処理风量	強 56m ³ /min、弱 30m ³ /min
HEPAフィルター	JIS Z8122 計数法0.3 μ m 99.97%以上 圧力損失245Pa 高风量型 610H × 610W × 290D 1枚
2次フィルター	非色法 25~30% 594H × 594W × 45t 1枚
1次フィルター	594H × 594W 1枚
ファン	200V 3 ϕ 1.5kVA×1台 AC14.5A(最大)
ケーシング	鋼板製メラミン樹脂焼付塗装仕上
塗装色	黒 赤 2色ツートン
付属品	HEPAフィルター交換目安 赤色LED表示
電源	AC100V-1 ϕ 、50/60Hz
重量	98kg
その他	屋内仕様

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

Sanwa Renotech

サンワ・リノテック株式会社

URL <http://www.sanwa-renotech.com>

E-mail info@sanwa-renotech.com

■お問い合わせは

TEL.06 (6551) 0024

FAX.06 (6554) 1057

〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1丁目17番4号