

SK型

指定数量1倍&lt;「鐘馗くん」&lt;10倍

危険物貯蔵庫  
二坪タイプ SK2型

建築面積1.95×3.06=5.97平方メートル

危険物貯蔵庫  
三坪タイプ SK3型

建築面積1.95×4.54=8.9平方メートル



	鐘馗くんSK-2型 本体仕様	鐘馗くんSK-3型 本体仕様
構造	軽量鉄骨造り	
建築面積(壁芯)	1950x3060=5.97㎡	1950x4540=8.9㎡
サイズ(外寸)	H=2780 W=2050 L=3160	H=2780 W=2050 L=4640
自重	2.8トン	4.2トン
耐荷重	平米当り500kg	
屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 ルーフデッキ H=88(不燃認定 NM-8697)	
壁(非耐力)	外壁	けい酸カルシウム板 ア=12(不燃認定 NM-9029)下地 カラー角波鉄板 t=0.5 (不燃認定 NM-8697)
	内壁	けい酸カルシウム板 ア=12(不燃認定 NM-9029)下地 カラー鋼板 t=0.27(ガルバリウム鋼板素地)貼り
天井	ガルバリウム鋼板ルーフデッキ表し	
床	土間コンクリート ア=70 金コテ押え、SUS製溜り H300x350x350 勾配1/100 スチール製親子ドア(ドアクローザー、シリンダー錠、順位調整機付) 平成12年建設省告示第1369号に定める特定防火設備とする。	
建具	スチール製スイッチボックス・ステンレス製ブレーカーボックス(20Aブレーカー付)	
電気設備	安全増防爆蛍光灯	
換気設備	耐圧防爆形中間ダクトファン(固定式ベンチレーター-SUS引火防止網付) SUSシームレス管 直径150mm t=0.5 FD(ファイアーダンパー)付 SUS製FD(ファイアーダンパー)付ウェザーカバー-SUS引火防止網付	



SS型

指定数量1/5倍&lt;「鐘馗くん」&lt;1倍

少量危険物貯蔵庫  
一坪タイプ SS1型

建築面積1.615×2.27=3.67平方メートル

少量危険物貯蔵庫  
二坪タイプ SS2型

建築面積1.95×3.06=5.97平方メートル

少量危険物貯蔵庫  
三坪タイプ SS3型

建築面積1.95×4.54=8.85平方メートル



	鐘馗くんSS-1型 本体仕様	鐘馗くんSS-2型 本体仕様	鐘馗くんSS-3型 本体仕様
構造	軽量鉄骨造り(高耐食メッキ鋼材)		
建築面積(柱芯)	1615x2270=3.67㎡	1950x3060=5.97㎡	1950x4540=8.85㎡
サイズ(外寸)	H=2750 W=1690 L=2345	H=2750 W=2025 L=3135	H=2750 W=2025 L=4615
自重	1.3トン	2.1トン	2.7トン
耐荷重	平米当り500kg		
屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 ルーフデッキ H=88(不燃認定 NM-8697)		
外壁	カラー角波鉄板 t=0.5(不燃認定 NM-8697)		
内壁	同上表し		
天井	ガルバリウム鋼板ルーフデッキ表し		
床	土間コンクリート ア=50 金コテ押さえ(SUS製溜りH300x350x350付) 勾配1/100		
建具	スチール製ドア(ドアクローザー、シリンダー錠)	スチール製親子ドア(ドアクローザー、シリンダー錠、順位調整機付)	
電気設備	平成12年建設省告示第1369号に定める特定防火設備とする。 スチール製スイッチボックス・スチール製ブレーカーボックス(20Aブレーカー付)		
換気設備	安全増防爆白熱灯	安全増防爆蛍光灯	
オプション	耐圧防爆形中間ダクトファン(固定式ベンチレーター-SUS引火防止網付)		
換気設備	FD(ファイアーダンパー)付SUSシームレス管ダクト直径150mm t=0.5 SUS製FD(ファイアーダンパー)付ウェザーカバー-SUS引火防止網付		

## 設備例



安全増防爆蛍光灯



安全増防爆白熱灯



防火ダンパー中間ダクトファン



固定式ベンチレーター



回転式ベンチレーター



ステンレス製ウェザーカバー

スチール製中軽量棚  
均等荷重300kg/段

## 特注設置例

